TECHNISCHES MERKBLATT Kontakt-Kleber hell

Wehlauer Straße 49-59 90766 Fürth/Bay. Telefax (09 11) 73 10 45

BINDALL Kontakt-Kleber hell

BINDALL Kontakt-Kleber hell ist ein Kontaktklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Als Vielzweckklebstoff verklebt er eine große Zahl an Materialien dauerhaft miteinander und untereinander.

Hohe Anfangsfestigkeit, geruchsarme Verarbeitung, lange Verarbeitungszeit, rasch abbindend.

Verklebungen werden zähelastisch hart, wasserfest und temperaturbeständig von -10°C bis +70°C. Bei zunehmendem Alter wird die Verklebung temperaturbeständiger.

Die Verklebung ergibt sich **bräunlich-transparent / hell bernsteinfarben**.

Dynamische Viskosität ist 1350 +/- 200 mPas bei 20°C.

Klebt viele Materialien miteinander und untereinander, dauerhaft und mit einem hohen Anspruch an Festigkeit:

Holz, Metalle, Leder, Kunststoffe, Keramik, Filz, Polyurethan (PU), Gummi, Schaum- und Moosgummi und vieles mehr.

Nicht geeignet für PP (Polypropylen), PE (Polyethylen), Styropor und Teflon.

Auch wenn Verklebungen mit PVC möglich sind, empfehlen wir für diese Anwendung unseren BINDU-AK5 Universal-PVC-Schweißkleber.

Klebstoffe für andere / spezifische Anwendungen finden Sie unter www.bindulin.de.

HINWEIS:

Produkt enthält Cyclohexan ≥ 0,1 %, darf in Packungsgrößen **über 350 g** nicht an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden, darf in diesen Größen nur an gewerbliche Anwender abgegeben werden.

Dieses Produkt darf nicht bei ungenügender Lüftung verarbeitet werden.

Dieses Produkt darf nicht zum Verlegen von Teppichböden verwendet werden.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

BIC:

Telefon: +49 (0)911 731048 Telefon: +49 (0)911 731049 Telefax: +49 (0)911 731045 e-Mail: info@bindulin.com

Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber Handelsregister: HRB 372/AG Fürth Gerichtsstand: Fürth/Bavern Steuernummer: 218/122/50008 Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth Konto: 140 384 BI 7: 762 500 00 IBAN:

DE987625 0000 0000 1403 84 BYLADEM1SFU

Postbank Nürnberg Bank: Konto: 31 307 856 BI 7: 760 100 85

IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56

BIC: **PBNKDEFFXXX**

Wehlauer Straße 49-59 90766 Fürth/Bay. Telefax (09 11) 73 10 45

Anwendung

- 1. Vor Gebrauch Dose aufrühren.
- 2. Oberflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Entfetten mit Aceton oder Spiritus 99% (Ethanol), auf Verträglichkeit achten.
- **3.** Oberfläche leicht aufrauen (Schleifpapier), vergrößert die Haftfläche.
- 4. Beide Seiten dünn und gleichmäßig einstreichen.
- 5. 5 30 Minuten antrocknen lassen, bis der Klebstoff nicht mehr klebt (am Finger, bzw. Handschuh), abhängig von Saugfähigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, max. 45 Minuten.
- 6. Teile passgenau zusammenfügen, eine Korrektur ist nicht möglich. Lufteinschlüsse möglichst vermeiden. Bei schwierigen Teilen oder Alleinarbeit, Handgriffe zuvor ohne Klebstoff üben.
- 7. Unter möglichst viel Druck verpressen, wenige Sekunden bei einmaligem maximalen Druck genügen.

Große unflexible Teile, z.B. Kunststoff oder Metall in einer Presse, mit maximalem

Für flexible Teile oder kleinere Teile genügen Schläge eines Gummihammers, die gesamte Fläche muss einmal Druck gespürt haben.

8. Verklebung kann sofort nach dem Verpressen belastet werden, Endfest aber erst nach 3 Tagen!

180 - 300 g/m² abhängig von Saugfähigkeit der Oberfläche. **VERBRAUCH:**

Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

BIC:

Telefon: +49 (0)911 731048 Telefon: +49 (0)911 731049 Telefax: +49 (0)911 731045 e-Mail: info@bindulin.com

Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber Handelsregister: HRB 372/AG Fürth Gerichtsstand: Fürth/Bavern Steuernummer: 218/122/50008 Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth Konto: 140 384 BI 7: 762 500 00 IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84

BYLADEM1SFU

Postbank Nürnberg Bank: Konto: 31 307 856 BI 7: IBAN:

760 100 85 DE827601 0085 0031 3078 56

BIC: **PBNKDEFFXXX**

TECHNISCHES MERKBLATT Kontakt-Kleber hell

Wehlauer Straße 49-59 90766 Fürth/Bay.

Telefax (09 11) 73 10 45

Bei Gummi:

Bei der Herstellung von Gummi erhält dieses eine sehr abweisende, geschlossene Trennschicht. Diese muss durch Anschleifen und Aceton / Spiritus 99% (Ethanol) entfernt werden.

Bei rauen saugenden Untergründen (z.B. Holz, Rückseite von Leder, Moosgummi):

Nimmt der Untergrund den Klebstoff fast komplett auf / saugt ihn auf, muss mehr als ein Auftrag stattfinden.

Der erste Auftrag als "Grundierung" (nur die saugende Fläche), 10 Minuten antrocknen lassen.

Sollte beim Zusammenfügen der Teile auf der rauen sehr saugfähigen Oberfläche zu wenig Klebstoff sein, um eine Kohäsionsfläche zu bilden, kann der Kleber hier nicht halten. Wenn notwendig "Grundierung" wiederholen.

Nach der "Grundierung", Auftrag auf beide Teile dünn und gleichmäßig mit Klebstoff einstreichen, es findet die normale Anwendung statt.

Leder samtartig aufrauen. Holzfeuchte max. 14%, günstig 8 – 12%

Flexible Materialien, große Flächen:

Nicht die ganze Fläche auf einmal ankleben, Stückweise vorgehen. Z.B. bei Leder immer nur eine Fläche verkleben, bei welcher in ca. 15 Minuten Druck aufgebracht werden kann.

<u>Lagerstabilität:</u>

12 Monate ab Erwerb des Gebindes bei Lagerung zwischen 5 – 25°C. Über +25°C altert das Material stark und kann zu Polymerisation neigen.



Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

BIC:

Telefon: +49 (0)911 731048 Telefon: +49 (0)911 731049 Telefax: +49 (0)911 731045 e-Mail: info@bindulin.com

www.bindulin.com

Web:

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber Handelsregister: HRB 372/AG Fürth Gerichtsstand: Fürth/Bayern Steuernummer: 218/122/50008 Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth Konto: 140 384 BI 7: 762 500 00 IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84

BYLADEM1SFU

Postbank Nürnberg Bank: Konto: 31 307 856 BI 7: 760 100 85 IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56

PBNKDEFFXXX

BIC: